

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
1. Pannello destinato al rivestimento di pavimenti, composto come segue: — la superficie è costituita da un'immagine fotografica di struttura lignea, su supporto cartaceo, simile ad un pannello per parquet, rivestita di resina di melanina; — l'anima, costituita da un pannello di fibre di legno con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³, presenta incastri semplici e scanalature («lock system»); — la base è costituita da carta impregnata. [Cfr. foto A)] (*)	4411 19 90	La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 (b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 4411, 4411 19 e 4411 19 90. La superficie ha esclusivamente funzione decorativa e non conferisce al prodotto il carattere essenziale. Il carattere essenziale è conferito dall'anima in pannello di fibre. Cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4411. Il prodotto non è incluso nelle voci 4412 e 4418 poiché la superficie non è di legno.
2. Pannello destinato al rivestimento di pavimenti composto da tre strati di legno (di uno spessore totale di 7 mm). La superficie è costituita da due strati di liste di quercia di 0,6 mm di spessore. Lo strato intermedio è costituito da un pannello di fibre con elevata massa volumica. Lo strato inferiore è di legno di conifere (di 0,6 mm di spessore). Lo strato intermedio presenta incastri semplici e scanalature («lock system»). [Cfr. foto B)] (*)	4412 29 80	La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 4412, 4412 29 e 4412 29 80. Lo strato superiore del prodotto è costituito da un foglio di impiallacciatura fine, conformemente alle note esplicative del SA relative alla voce 4412 e alle note esplicative della NC relative alla voce 4412.
3. Pannello destinato al rivestimento di pavimenti, composto da tre strati di legno massiccio (di uno spessore totale di 14 mm). La superficie è costituita da tre strati di liste di quercia di uno spessore di 3 mm. Lo strato intermedio e lo strato inferiore sono di legno di conifere. Lo strato intermedio presenta incastri semplici e scanalature. [Cfr. foto C)] (*)	4418 30 91	La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 4418, 4418 30 e 4418 30 91. Lo strato superiore del prodotto non è costituito da un foglio di impiallacciatura fine, conformemente alle note esplicative del SA relative alla voce 4412 e alle note esplicative della NC relative alla voce 4412.

(*) Le foto hanno carattere puramente indicativo.