

TABELLA

| | Detonazione in massa | Proiezioni di schegge e rottami | Incendio violento |
|---|-------------------------|---|---|
| a) Fra le pareti laterali di igloo affiancati Fra la parete laterale di un igloo e quella posteriore di altro igloo e viceversa Fra le pareti posteriori di igloo | K = 0,5 | 20 metri | 20 metri |
| b) Fra la parete frontale e quella posteriore di igloo paralleli, a scacchiera o in asse fra loro, orientati nello stesso verso e viceversa | K = 0,8 | 25 metri | 25 metri |
| c) Fra la parete frontale di un igloo e quella laterale di altro igloo e viceversa | K = 1,1 | 25 metri | 25 metri |
| d) Fra la parete posteriore o laterale di un igloo ed un magazzino di tipo convenzionale terrapienato | K = 0,8 | 90 metri | Dalla parete posteriore: 25 metri Dalla parete laterale: $d = 0,22 \sqrt{C}$, con un mi- nimo di 25 metri |
| e) Fra la parete posteriore o laterale di un igloo e un magazzino di tipo convenzionale, non terrapienato Fra la parete frontale bastionata di un igloo ed un magazzino di tipo convenzionale terrapienato posto nel settore compreso tra le rette inclinate di 60 gradi sessagesimali a destra e di 60 gradi sessagesimali a sinistra rispetto all'asse dell'igloo | K = 2,4 | 90 metri | Dalla parete posteriore: 25 metri Dalla parete laterale: $d = 0,22 \sqrt{C}$, con un mi- nimo di 25 metri Dalla parete frontale bastionata: 60 metri |
| f) Fra la parete frontale bastionata di un igloo e la parete frontale bastionata di altri igloo nel settore di cui in e) | K = 4,8 | 90 metri | $d = 0,22 \sqrt{C}$, con un mi- nimo di 25 metri |
| g) Fra un igloo, comunque orientato, e' case coloniche o private isolate o vie di comunicazione (strade provincia- li, statali, autostrade, vie ferrate, fiumi e canali navigabili) | K = 14,8 (nota 1) | Per le vie di comu- nicazione: 135 metri Per le case: 270 metri | K = 4,3 |
| h) Fra un igloo, comunque orientato, e gruppi di case, centri abitati, opifici industriali, ospedali, scuole, chiese aperte al culto e luoghi di riunione come mercati, stadi, stazioni ferroviarie, aeroporti. ecc. | K = 22,2 (nota 2) | (nota 3) | K = 6,4 |

Nota 1: La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può essere inferiore a metri 270.

Nota 2: La distanza fra l'igloo ed i siti indicati non può essere inferiore a metri 400.

Nota 3: La distanza è quella risultante dall'applicazione della formula $d = 68 \times C^{0,18}$, comunque non inferiore a metri 270.

Per i depositi costituiti da magazzini di tipo igloo già in esercizio o in costruzione alla data del presente decreto sono valide le norme contenute al n. 2 del capitolo XIII del presente allegato. Le autorizzazioni all'impianto di magazzini di tipo igloo sono subordinate al parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI