

Numero d'ordine	Codice NC	Subdivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2966	ex 2839 19 00	20	Disilicato di disodio cristallino, contenente, in peso: — 59 % o più di diossido di silicio e — 30 % o più di ossido di disodio	12 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3': 4,4'-tetracarbossilica	500 t	0	1.1.-31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³ , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a)	900 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2977	ex 3204 17 00	20	Colorante C.I Pigment Blue 61	600 t	0	1.1.-31.12.
09.2978	ex 4804 52 90	10	Carta e cartoni kraft, di peso per m ² , uguale o superiore a 250 g, con imbianchimento uniforme in pasta, destinati alla fabbricazione di contenitori per alimenti liquidi (a)	48 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2979	ex 7011 20 00	15	Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato fra i due angoli esterni è uguale a 80,9 (± 0,2) cm, di traslucidità di 80 (± 2) % e di spessore uguale a 11,43 mm	200 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Carta e cartoni kraft in rotoli, con imbianchimento uniforme in pasta, patinata o intonacata di caolino o di bicarbonato di calcio su una faccia, di peso superiore a 150 g, ma non superiore a 400 g, per m ² , destinati alla fabbricazione di imballaggi per alimenti liquidi (a)	52 000 t	0	1.1.-31.12.
09.2981	ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10	Motori a pistone alternativo o rotativo, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm ³ e di potenza uguale a 6 kW ma inferiore o uguale a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile delle sottovoci 8433 11 51 (a)	210 000 unità	0	1.1.-31.12.
09.2982	ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etano	4 500 t	0	1.1.-31.12.
09.2983	ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromofenil)etere	6 200 t	0	1.1.-31.12.
09.2984	ex 4811 29 00	10	Carta kraft costituita essenzialmente di fibre vergini ottenute mediante il processo chimico al solfato, spalmata su una faccia con un adesivo (ceroso) a base di amido di mais: — non rinforzata, di peso uguale a 48 g per m ² ma inferiore o uguale a 93 g per m ² — rinforzata, di peso uguale a 130 g per m ² ma uguale o inferiore a 210 g per m ² presentata in rotoli di larghezza uguale o superiore a 150 cm, destinata a taglio e riduzione in rotoli della sottovoce 4823 19 00 (a)	150 t	0	1.1.-31.12.2000
09.2985	ex 8540 91 00	33	Maschere piatte di lunghezza di 691,1 mm (± 0,2 mm), e di altezza di 407,7 mm (± 0,2 mm), con una larghezza di fessure alla fine dell'asso verticale centrale di 155 micrometri (± 8 micrometri)	150 000 unità	0	1.1.-31.12.

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni in materia.

(b) Tuttavia la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

(1) Il dazio specifico addizionale è applicabile.