

ALLEGATO

Requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade non direzionali per uso domestico

La tabella 5 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 244/2009 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Requisiti di funzionalità per le lampade escluse le lampade fluorescenti compatte e le lampade LED

Parametro di funzionalità	Fase 1	Fase 5
Vita caratteristica della lampada	$\geq 1\ 000\ \text{h}$	$\geq 2\ 000\ \text{h}$
Mantenimento del flusso luminoso	$\geq 85\ %$ al 75 % della vita media caratteristica della lampada	$\geq 85\ %$ al 75 % della vita media caratteristica della lampada
Numero di cicli di accensione	\geq quattro volte la vita caratteristica della lampada espressa in ore	\geq quattro volte la vita caratteristica della lampada espressa in ore
Tempo di innesco	$< 0,2\ \text{s}$	$< 0,2\ \text{s}$
Tempo di avvio della lampada fino al 60 % Φ	$\leq 1,0\ \text{s}$	$\leq 1,0\ \text{s}$
Tasso di guasti prematuri	$\leq 5,0\ %$ a 100 h	$\leq 5,0\ %$ a 200 h
Fattore di potenza della lampada	$\geq 0,95$	$\geq 0,95$

