

## ALLEGATO

Prodotti <sup>(1)</sup>	Tenore massimo di composti organici <sup>(2)</sup> (% in peso)	Massa massima per unità di superficie <sup>(3)</sup> (kg/m <sup>2</sup> )	Classe <sup>(4)</sup>
Intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824	≤ 9,0	≤ 4,0	B - s2, d0
Intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1	≤ 2,5	≤ 6,0	A2 - s1, d0
	≤ 4,0	≤ 4,0	
	≤ 5,0	≤ 2,0	

<sup>(1)</sup> Prodotti in pasta o in polvere utilizzati per il rivestimento esterno e interno di muri, colonne, pareti divisorie e soffitti. La prestazione dei substrati deve essere almeno di classe A2 — s1, d0 e la densità non inferiore a 525 kg/m<sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> Relativo al contenuto di solidi (paragonabile all'intonaco completamente asciutto applicato al substrato).

<sup>(3)</sup> Relativa al prodotto allo stato umido (pronto per l'impiego).

<sup>(4)</sup> Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.

17CE1951

