

## ALLEGATO 5

## CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. Prove
  - 1.1. Posizione delle luci

La posizione delle luci indicata al punto 6 deve essere controllata conformemente alle prescrizioni generali di cui al punto 5 del presente regolamento.

I valori misurati per le distanze devono soddisfare le prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.
  - 1.2. Visibilità delle luci
  - 1.2.1. Gli angoli di visibilità geometrica devono essere controllati in conformità al punto 2.8 del presente regolamento.
  - 1.2.2. La visibilità di luce rossa in avanti e di luce bianca all'indietro deve essere controllata in conformità al punto 5.9 del presente regolamento.
  - 1.3. Collegamenti elettrici e spie

I collegamenti elettrici devono essere controllati accendendo ogni luce alimentata dall'impianto elettrico del ciclomotore. Il funzionamento delle luci e delle spie deve essere conforme alle prescrizioni di cui al punto 5.10 del presente regolamento e alle prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.
  - 1.4. La presenza, il numero, il colore, lo schema di montaggio e, ove opportuno, la categoria delle luci devono essere verificati con il controllo visivo delle luci e delle rispettive marcature.
- Queste caratteristiche devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 5.13, nonché le prescrizioni particolari applicabili a ciascuna luce.

20CE0442

