

## ALLEGATO

L'appendice dell'allegato della decisione 2014/312/UE è così modificato:

- 1) la sezione intitolata: «1. Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito, iii) Totali cumulativi consentiti delle sostanze e dei composti dell'isotiazolinone nel prodotto pronto all'uso» è così modificata:
- a) il limite di 0,0200 % per il 2-metil-2H-isotiazol-3-one è sostituito da:  
«2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0015 %»;
- b) il limite di 0,0500 % per il 2-ottil-2H-isotiazol-3-one è sostituito da:  
«2-ottil-2H-isotiazol-3-one: 0,0500 % (fino al 28 febbraio 2022); 0,0015 % (a decorrere dal 1° marzo 2022)»;
- 2) nella sezione intitolata: «5. Sostanze funzionali varie di applicazione generale», il punto f) (Pigmenti) è sostituito da:

Gruppo di sostanze	Ambito delle restrizioni e/o delle deroghe	Limiti di concentrazione (se pertinenti)	Valutazione e verifica
«f) Pigmenti Applicabilità: tutti i prodotti	Restrizioni: i pigmenti contenenti metalli devono essere utilizzati solamente se le prove di laboratorio indicano che il cromoforo metallico è legato in un reticolo cristallino ed è insolubile. Deroga: i seguenti pigmenti contenenti metalli beneficiano di una deroga senza dover essere sottoposti a prove: — Solfato di bario — Antimonio e nichel in un reticolo insolubile di TiO <sub>2</sub> — Spinello blu di alluminato di cobalto — Spinello blu-verde della cromite di cobalto	Non applicabile	Verifica: risultati di prova che dimostrano che il pigmento cromoforo è legato in un reticolo cristallino ed è insolubile.  Metodo di prova: DIN 53770-1 o metodo equivalente
	Deroga al criterio 5(a): canc. cat. 2, H351 (inalazione): — solo per il biossido di titanio (TiO <sub>2</sub> ) e solo nei casi in cui la presenza di TiO <sub>2</sub> non implichi canc. 2, H351 classificazione del prodotto verniciante a cui concedere la licenza	Non applicabile	Verifica: il richiedente dimostra che sia lui stesso sia il fornitore di TiO <sub>2</sub> dispongono di sistemi atti a ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori al TiO <sub>2</sub> in formulazione in polvere secca sul luogo di lavoro (ad esempio sistemi di dosaggio chiusi, zone di dosaggio e miscelazione ventilate, dispositivi di protezione individuale).
	Deroga al criterio 5(a): repr. cat. 2, H361fd: — per trimetilolpropano (TMP) e solo se impiegato come additivo nei pigmenti	0,50 %	Verifica: il fornitore di pigmenti dichiara che il tenore di TMP non supera lo 0,50 % p/p del pigmento.»

21CE2786

